

Tableau des caractéristiques techniques : Fauteils Roulants Manuels

FAUTEUILS ACTIFS	Assise				
	Largeur (mm) 	Profondeur (mm) 	Pente 	Hauteur sol/siège (mm) 	UL (mm) 
Action⁵ & Action⁵ Rigid/ Action⁵ Teen 	305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	0 - 9°	Avant : 410 - 510 mm par palier de 25 mm Arrière : 385 - 485 mm par palier de 25 mm	Potences escamotables : 160-525 mm Potences fixes : 320-500 mm

FAUTEUILS MEDIUM ACTIFS	Assise					
	Largeur (mm) 	Profondeur (mm) 	Pente / Inclinaison d'assise 	Hauteur sol/siège (mm) 	UL (mm) 	
Action⁴NG 	Standard	380 [...25...] 555	0° / 3° / 6°	360 [...25...] 510	200 à 400/330 à 460/440 à 510	
	Transit			460 [...25...] 510		
	Dual HR	380 [...25...] 505		400 / 450 / 500		460 / 485
	Levier Pendulaire			400 / 450		460 [...25...] 510
	XLT	505 / 555 / 605		400 / 450 / 500 / 550		460 [...25...] 510
	Matrx	380 [...25...] 505		400 / 450 / 500		360 [...25...] 510
Action³NG Rocking Chair 	Standard / Plus / Matrx*	380 [...25...] 505	3° / 0°-25°	460 / 485	200 à 400 330 à 460 440 à 510	
Action³NG Light 	Light	380 [...25...] 555	0° / 3° / 6°	360 à 510	200 à 400/330 à 460/440 à 510	
Action³NG 	Standard / Héli	380 [...25...] 505	0° / 3° / 6°	360 à 510	200 à 400/330 à 460/440 à 510	
	Transit			460 [...25...] 510		
	Dual HR			400/450		435 [...25...] 485
	Levier Pendulaire					460 [...25...] 510
	Confort			405 [...25...] 505		360 [...25...] 460
	Matrx			380 [...25...] 505		360 à 510
Action²NG 		405 / 430 / 455 / 480 / 505	3°	460 / 485	330 à 460	
Action²NG Transit 		405 / 430 / 455 / 480	3°	485	330 à 460	
Action¹R 	Standard	380 [...25...] 505	3°	495	330 à 460	
Action Ampla™ 		505 [...25...] 755	1°	380 [...25...] 455	365 à 525	
Alu Lite 		410 / 460	3°	490	340 à 460	

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur plié (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Poids de transport
								
Dossier fixe à 90° Ou dossier réglable en continu 90°, de -15° à +15°	Fixe 300 / 325 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm Réglable en continu 360 - 400 mm et 410 - 490 mm	+180 mm à +250 mm	Action⁵ : 320 - 380 mm Action⁵ Rigid : 485 - 780 mm	845 - 1205 mm	701 - 1108 mm	100 & 130 kg	Action⁵ : A partir de 12,3 kg Action⁵ Rigid : à partir de 10,8 kg	Action⁵ : A partir de 8,3 kg Action⁵ Rigid : à partir de 6,8 kg

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur plié (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Poids de transport
								
7° / 0° à 30°	350 - 510	+ 190	305	995 - 1170	810 - 1040	125 kg	14,4 kg	8,4 kg
		+ 160	265		950 - 1050		910 - 1040	13,7 kg
		+ 190	310	995 - 1170	910 - 1015		15,4 kg	8,4 kg
		+ 220	315		910 - 1040		18,2 kg	14,7 kg
7° / 0° à 30°	380 - 460	+ 200	325			160 kg	20,2 kg	12,2 kg
7° / 0° à 30°	350 - 510	+190	305		-	125 kg	15,2 kg	8,4 kg
7° / 0° à 30° -15° - +15°	325 - 510	+ 190	295	1036 - 1124	816 - 890	125 kg	17,6 kg	11,2 kg
7°/0° à 30°/ -15° - +15°	325 - 510	+ 190	295	980 - 1105	820 - 1050	125 kg	13 kg	7,1 kg
0° / 7° / 0° à 30°/ -15° à +15°	380 - 510	+ 190 + 220	295	980 - 1105	820 - 1050	125 kg	14,2 kg 15,2 kg	7,5 kg
7°/ 0° à 30°	430 - 510	+ 160	260	950 - 1050	920 - 1050		13,5 kg	10,7 kg
7° / 0° à 30°	380 - 510	+ 190	300	980 - 1105	890 - 1030		15 kg	7,6 kg
		+ 220	305		920 - 1050		18 kg	14,5 kg
0° à 30°	510	+ 200	330		900 - 1050	26,5 kg	10 kg	
0° / 7° / 0° à 30°	390 - 510	+190	295				15 kg	7,6 kg
7° / 0° à 30°	430	+ 200	325	1080	920 - 945	125 kg	16,2 kg	8,9 kg
0° à 30°	430	+145	240	1080	945	125 kg	14,9 kg	12,1 kg
7°	430	+195	250	1085 - 1125	950	125 kg	17,5 kg	10 kg
0°	425 - 500	+ 205	-	1065 - 1145	825 - 900	300 kg	27 kg	19,5 kg
0°	450	+ 110	260	1030	945	100 kg	11 kg	10,2 kg

Tableau des caractéristiques techniques : Fauteuils Roulants Manuels

FAUTEUILS ENFANTS		Assise				
		Largeur (mm) 	Profondeur (mm) 	Bascule d'assise 	Hauteur sol/siège (mm) 	UL (mm) 
Action³ Junior 	Standard	305 / 330 / 355	250 - 300 / 300 - 350 / 300 ou 350	1,5° / 5° / 8,5°	410 / 435 / 460	125 - 450
	Evolutif	205 à 280 / 305 à 380	200 - 250 / 250 - 300 / 300 - 350 / 275 - 325 / 325 - 375			

FAUTEUILS CONFORTS		Assise				
		Largeur (mm) 	Profondeur (mm) 	Bascule d'assise 	Hauteur sol/siège (mm) 	UL (mm) 
Dahlia 	30° et 30° Matrx / Assist	390 à 440 / 440 à 490 / 490 à 540 16'' (390 à 490 / 440 à 540 / 490 à 590)	430 à 500	-1° à 30°	330 à 500	330 à 667
	45° et 45° Matrx / Assist			0° à 45°	350 à 500	
Azalea 	Standard	390 à 440 / 440 à 490 / 490 à 540	430 à 500	-1° à 23°/ +1° à 25°	400 / 450	330 à 627
	Assist					
	Max	550 à 600 / 610 à 660	530 à 600	1° - 20°		
	Max Assist	550 à 650 / 610 à 710				
	Minor	340 à 390	380 à 450			
	Minor Assist	340 à 440				
	Tall	390 à 440 / 440 à 490 / 490 à 540	480 à 550	-1° à 23°/ +1° à 25°	500	
	Tall Assist	390 à 490 / 440 à 540 / 490 à 590				
Base	340 / 390 / 440 / 490	380 - 450 ou 430 - 500	400 / 450	330 à 500		
Clematis Pro 	Pro / Pro One	390 à 440 / 440 à 490 / 490 à 540	430 à 500	0° à 25°	400 / 450	355 - 465 mm
Clematis Pro E-Tilt 		390 à 440 / 440 à 490 / 490 à 540	430 à 500	0° à 30°	400 / 450	355 - 465 mm

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur plié (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Poids de transport
								
7° / 0° à 30°	370/400/430 350 - 430	+ 190	315	900 - 1000	870 - 1130	80 kg	15 kg	8,5 kg
		+ 190	315	740 - 965				

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur plié (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Poids de transport
								
0° à 30°	500 à 800 (sans coussin d'assise)	+ 160 mm(16") + 180 mm (24")	-	900 - 1195	825 à 1250 850 à 1250	135 kg	>35 kg	21/25 kg
0° à 30°	540 à 790	+220	-	950 - 1035	900 à 1250	135 kg	34 kg	16,5 kg
		+230	-					20,5 kg
	500 à 580	+250	-	1050 - 1035	1020 à 1240	180 kg	54 kg	33 kg
		+220	-					37 kg
	430 - 500	+ 220	-	900 - 1020	900	75 kg	32 kg	14,5 kg
	540 à 790		-					950 - 1085
			-	34 kg				
600 à 700	-	950 - 1035	900 à 1300	20 kg	15 kg			
0° à 30°	570 à 710	+ 190	-	995 - 1470	1200 - 1550	135 kg	30 kg	20 kg
0° à 30°	570 à 710	+ 190	-	995 - 1470	1200 - 1550	135 kg	35,5 kg	25,5 kg